

Cómo cuidar sus nuevas ventanas de PVC

- Los perfiles de las ventanas y puertas KÖNIG están hechos de PVC de alta calidad resistente a la intemperie que requiere un bajo mantenimiento. La suciedad común en la superficie uniforme, no porosa e higiénica causada por la lluvia y el polvo se puede quitar fácilmente con agua, detergente suave y un paño mediante un lavado normal.
- Nunca utilice agentes limpiadores que puedan dañar la superficie como abrasivos o productos químicos como acetona o agentes similares. Limpie sus ventanas según sea necesario de acuerdo con el tipo y nivel de suciedad. En el caso de suciedad que no se puede eliminar como se describe aquí, consulte con nuestro departamento técnico.
- Las juntas de su ventana de PVC están hechas de alta resistencia a la intemperie y al envejecimiento del caucho. Recuerde que al limpiar las ventanas también debe quitar el polvo y la suciedad de la junta.
- Para conservar de forma duradera la elasticidad y la funcionalidad de las juntas, aplique aceite de silicona con cierta periodicidad.
- Para conservar la funcionalidad y movilidad de sus herrajes se recomienda lubricarlos cada 6 meses. Use aceite, grasa no corrosiva o vaselina de tipo industrial para lubricar las partes móviles de sus herrajes y los puntos de bloqueo.

De esta manera puede conservar la funcionalidad de sus ventanas.

Para obtener más información, consulte con nuestro departamento técnico.